

# Newland NLS-HR200

## Ручний світлодіодний 2D сканер



Newland NLS-HR200 - це добре продуманий, ергономічний і високоефективний ручний CMOS сканер.

Newland NLS-HR200 розроблений та основі технології UIMG, яка розроблена та виготовлена компанією Newland Auto-ID. Технологія включає в себе оптичне, CMOS (КМОП), CCD (ПЗЗ) оцифровування, декодування, обробку зображень.

Сканер підтримує всі стандартні 1D та 2D штрих-коди.

Продуктивність считування Newland NLS-HR200 досягає і перевищує світові стандарти.

Додаткові аксесуари сприяють ідеальному налаштуванню сканера для користувача.

- ❖ Висока швидкість сканування якісно виділяє Newland NLS-HR200 серед 2D сканерів
- ❖ Спеціально розроблена компанією Newland система UIMG декодування та обробки зображень якісно зчитує інформацію з різних типів штрих-кодів (1D та 2D)
- ❖ Дана серія підходить для експлуатації в роздрібних торгових точках, логістиці, сферах роботи з квитками та ін.
- ❖ Корпус сканера розроблений із пластика підвищеної міцності з урахуванням будови долоні для зручності користування. Оптична система захищена від механічних пошкоджень
- ❖ Сканер обладнаний мульти-інтерфейсним роз'ємом і підтримує всі популярні інтерфейси: RS232, PS/2 ("в розріз клавіатури"), USB. Сканер легко інтегрується в будь-яке робоче місце
- ❖ Сканер надає світлові та звукові підказки для оператора, що дозволяє збільшити швидкість обробки даних і зменшити ймовірність виникнення помилки



## Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра
Тип штрих-коду	1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen 2D PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080,100,140), Aztec, Maxicode, etc.
Глибина сканування	до 240 мм
Контрастність штрих-коду	Не менше 30%
Розміри	165.2 x 175.1 x 92 мм
Вага	250 г
Довжина кабеля	2 м
Діапазон робочих температур	Робота: -5°C до +40°C Зберігання: -40°C до +60°C
Вологість	5% до 95%
Інтерфейси:	PS / 2, RS232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS

**ТОВ "Екселліо Трейд"**  
Україна, м. Київ, 03124  
вул. Радищева, 3, офіс Т-201  
Тел.: +38 (044) 225 24 00