

Zebex Z-3100

Ручний світлодіодний сканер



Сканер штрих-коду **Zebex Z-3100** є оновленою версією CCD сканерів середньої дальності виробництва компанії Zebex з вищою швидкістю сканування, більшою глибиною сканування і кращою здатністю декодування.

Завдяки надзвичайно високій швидкості зчитування (330 сканувань в секунду) та технології Ultrascan сканер Z-3100 може декодувати більшість 1D штрих-кодів, а також GS1 і DataBar.

Сканер працює в діапазоні до 300 мм і здатний декодувати штрих-коди ширші, ніж 102 мм.

Сканер штрих кодів Zebex Z-3100 виробляється міжнародною компанією Zebex в Тайвані. Тайванські сканери штрих-кодів завойовують все більшу популярність на ринку сканерів штрих кодів, поєднуючи в собі високу якість і низьку ціну.

- ❖ Корпус виконаний з пластика підвищеної міцності з урахуванням будови долоні. Його тригер (кнопка) розрахований на часте використання
- ❖ Оптична система сканера надійно захищена від механічних пошкоджень. Витримує падіння з висоти 1,5 м
- ❖ Широкі можливості для різних сфер бізнесу. Дана серія ідеально підходять для експлуатації в роздрібних торгових точках, на складах, може бути ефективно використана в сфері логістики та банківській сфері
- ❖ Сканер обладнаний мульти-інтерфейсним роз'ємом і підтримує всі популярні інтерфейси: RS232, PS/2 ("в розріз клавіатури"), USB. Сканер легко інтегрується в будь-яке робоче місце
- ❖ Використання сканерів штрих-кодів дозволяє значно збільшити швидкість обробки даних, що надходять в систему обліку, скоротити витрати і зменшити ймовірність виникнення помилки в процесі введення даних про товар.



Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра
Тип штрих-коду	1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen
Швидкість сканування	330 скан/с
Глибина сканування	до 350 мм
Контрастність штрих-коду	не менше 30%
Розміри	52.3 × 64.4 × 104.9 мм
Вага	120 г
Довжина кабеля	2 м
Діапазон робочих температур	Робота: 0°C до +50°C Зберігання: -20°C до +60°C
Вологість	5% до 90%
Інтерфейси:	PS / 2, RS232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS.