

Zebex Z-3190

Ручний світлодіодний сканер



Оснащений передовими технологіями декодування сканер ZEBEX Z-3190 розпізнає більшість 1D штрих-кодів, включаючи GS1 і DataBar, з чудовою продуктивністю зчитування (330 сканувань в секунду).

Сконструйований з надійним пістолето-подібним дизайном, ZEBEX Z-3190 має стійкий корпус, який може працювати при несприятливих умовах зовнішнього середовища, таких як: екстремальні температури, удари і вібрації.

Сканер оснащений фірмовою Ultrascan технологією декодування і прошивки усередині системи, що стріє надійній і передбачувауй роботі в будь-яких ситуаціях.

Сканер штрих кодів Zebex Z-3100 виробляється міжнародною компанією Zebex в Тайвані. Тайванські сканери штрих кодів завойовують все більшу популярність на ринку сканерів штрих кодів, поєднуючи в собі високу якість і низьку ціну.

- ❖ Оптична система сканера надійно захищена від механічних пошкоджень. Корпус сканера створений з синтетичного каучуку та витримує падіння з висоти 1,5 м. Його тригер (кнопка) розрахований на часте використання.
- ❖ Система розпізнає навіть пошкоджені штрихкоди з низькою контрастністю (не менше 20%)
- ❖ Широкі можливості для різних сфер бізнесу. Дана серія ідеально підходять для експлуатації в роздрібних торгових точках, на складах, може бути ефективно використана в сфері логістики та банківській сфері.
- ❖ Сканер обладнаний мульти-інтерфейсним роз'ємом і підтримує всі популярні інтерфейси: RS232, PS/2 ("в розріз клавіатури"), USB. Сканер легко інтегрується в будь-яке робоче місце
- ❖ Сканер надає світлові та звукові підказки для оператора, що дозволяє збільшити швидкість обробки даних і зменшити ймовірність виникнення помилок



Технічні характеристики

Назва параметра	Значення параметра
Тип штрих-коду	1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen
Швидкість сканування	330 скан/с
Глибина сканування	до 360 мм
Контрастність штрих-коду	не менше 20%
Розміри	52.3 × 64.4 × 104.9 мм
Вага	120 г
Довжина кабеля	2 м
Діапазон робочих температур	Робота: 0°C до +50°C Зберігання: -20°C до +60°C
Вологість	5% до 90%
Інтерфейси:	PS / 2, RS232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS.